

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Declaration of Performance – DOP)

N° 05-ASF

1. Codice di identificazione unico del prodotto	05-ASF / AC 11 surf 50/70 Cap. Comune di Trieste (Art.70)
2. Prodotto	Conglomerato bituminoso a caldo tipo STRATO DI USURA D _{max} 11 mm bitume 50/70 (Classe A3) – Vedi DDT
3. Uso previsto del prodotto	Conglomerato bituminoso a caldo per strade, aeroporti e altre aree trafficate – Conforme alla norma UNI EN 13108-1 ed al Capitolato Comune di Trieste – Art. 70
4. Fabbricante	Edilcem S.r.l. Strada per Basovizza, 92 - 34128 TRIESTE Impianto: Strada delle Saline, 40 34015 Z.I. Noghère – Muggia (Trieste)
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
7. Organismo notificato	ICMQ S.p.A. Via G. De Castillia, 10 - 20124 MILANO 1305-CPR-0834

9. Prestazioni dichiarate

		Cap. Comune di Trieste Art.70	→	corrispondente a UNI EN 13108-1
Contenuto di vuoti:	V _{max}	6,0%		
	V _{min}	3,0%		
Vuoti riempiti con bitume:	VFB _{max}	86%		
	VFB _{min}	70%		
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA _{min}	16%		
Sensibilità all'acqua	ITSR	90%		
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)	ABR _A	NPD		
Reazione al fuoco	Euroclass Cfi	NPD		
Sostanze pericolose		NPD		
Temperatura della miscela	°C	da 140 a 180		
Granulometria (passante)	setacci/crivelli		setacci	
	30 mm	100%	16 mm	100%
	25 mm	100%	11,2 mm	95%
	20 mm	100%	8 mm	73%
	15 mm	99%	5,6 mm	57%
	10 mm	75%	4 mm	49%
	5 mm	50%	2 mm	34%
	2 mm	32%	0,710 mm	19%
	0,42 mm	14%	0,250 mm	10%
	0,18 mm	10%	0,090 mm	8%
0,075 mm	8,3%	0,063 mm	7,5%	
Contenuto di legante	B _{min}	4,6%		
Resistenza alla deformazione permanente				
Dispositivo grande: massima profondità del solco	P	NPD		
Dispositivo piccolo: massima pendenza della curva di ornaiamento	WTS _{AIR}	NPD		
Dispositivo piccolo: massima profondità del solco	PRD _{AIR}	NPD		

Condizioni di prova scelte in accordo con la EN 13108-20

10. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Trieste, 16.04.2015

Administratore Unico

Igor Cok