

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Declaration of Performance – DOP)

N° 08-ASF

1. Codice di identificazione unico del prodotto	08-ASF / AC 22 base 50/70
2. Prodotto	Conglomerato bituminoso a caldo tipo STRATO DI BASE D _{max} 22 mm bitume 50/70 (Classe A2, A3, A4) – Vedi DDT
3. Uso previsto del prodotto	Conglomerato bituminoso a caldo per strade, aeroporti e altre aree trafficate – Conforme alla norma UNI EN 13108-1
4. Fabbricante	Edilcem S.r.l. Strada per Basovizza, 92 - 34128 TRIESTE Impianto: Strada delle Saline, 40 34015 Z.I. Noghere – Muggia (Trieste)
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
7. Organismo notificato	ICMQ S.p.A. Via G. De Castillia, 10 - 20124 MILANO 1305-CPR-0834

9. Prestazioni dichiarate

Contenuto di vuoti:	V _{max}	6,0%
	V _{min}	3,0%
Vuoti riempiti con bitume:	VFB _{max}	74%
	VFB _{min}	55%
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA _{min}	15%
Sensibilità all'acqua	ITSR	90%
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)	ABR _A	NPD
Reazione al fuoco	Euroclass Cfi	NPD
Sostanze pericolose		NPD
Temperatura della miscela	°C	da 140 a 180
Granulometria (passante)	setaccio	
	31,5 mm	100%
	22,4 mm	97%
	16 mm	91%
	11,2 mm	78%
	8 mm	63%
	5,6 mm	55%
	4 mm	48%
	2 mm	34%
	0,250 mm	10%
0,063 mm	5,8%	
Contenuto di legante	B _{min}	3,4%
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo grande: massima profondità del solco	P	NPD
Dispositivo piccolo: massima pendenza della curva di ornaimento	WTS _{AIR}	NPD
Dispositivo piccolo: massima profondità del solco	PRD _{AIR}	NPD

Condizioni di prova scelte in accordo con la EN 13108-20

10. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Trieste, 24.10.2014

Amministratore Unico

Igor Čok