

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Declaration of Performance – DOP)

N° 09-ASF

1. Codice di identificazione unico del prodotto	09-ASF / AC 32 base 50/70
2. Prodotto	Conglomerato bituminoso a caldo tipo STRATO DI BASE D _{max} 32 mm bitume 50/70 (Classe A1, A2, A3) – Vedi DDT
3. Uso previsto del prodotto	Conglomerato bituminoso a caldo per strade, aeroporti e altre aree trafficate – Conforme alla norma UNI EN 13108-1
4. Fabbricante	Edilcem S.r.l. Strada per Basovizza, 92 - 34128 TRIESTE Impianto: Strada delle Saline, 40 34015 Z.I. Noghère – Muggia (Trieste)
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
7. Organismo notificato	ICMQ S.p.A. Via G. De Castillia, 10 - 20124 MILANO 1305-CPR-0834

9. Prestazioni dichiarate

Contenuto di vuoti:	V _{max}	6,0%
	V _{min}	3,0%
Vuoti riempiti con bitume:	VFB _{max}	74%
	VFB _{min}	55%
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA _{min}	14%
Sensibilità all'acqua	ITSR	90%
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)	ABR _A	NPD
Reazione al fuoco	Euroclass Cfi	NPD
Sostanze pericolose		NPD
Temperatura della miscela	°C	da 140 a 180
Granulometria (passante)	setaccio	
	31,5 mm	100%
	22,4 mm	90%
	16 mm	75%
	11,2 mm	64%
	8 mm	51%
	4 mm	39%
	2 mm	30%
	0,250 mm	9%
0,063 mm	4,3%	
Contenuto di legante	B _{min}	2,9%
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo grande: massima profondità del solco	P	NPD
Dispositivo piccolo: massima pendenza della curva di ornaiamento	WTS _{AIR}	NPD
Dispositivo piccolo: massima profondità del solco	PRD _{AIR}	NPD

Condizioni di prova scelte in accordo con la EN 13108-20

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al p.to 4

Trieste, 19.07.2013

Amministratore Unico


 Igor Cok